

Fișă tehnică produs

- Dulux Culorile Lumii

Descriere

Emulsie din latex în copolimer acrilic pe bază de apă.

Proprietăți

Poate fi utilizată pe tencuială din ciment și ciment-calcar, diverse gleturi, pe suprafețe de gips, pe plăci din gips-carton, pe tapet din hârtie sau din fibră de sticlă. Emulsia se întinde ușor, fiind foarte eficientă și ofera o acoperire excelentă a suprafețelor. Aderenta excelentă la stratul suport face ca vopseala să nu stropească în timpul vopsirii, foarte important atunci când nu putem muta sau proteja în mod eficient mobila împotriva murdăririi. Stratul de vopsea prin natura sa microporoasă permite respirația pereților. Datorită gamei de culori atractive este ușor să se amenajeze interioare/ birouri, școli, grădinițe.

Densitate

Aprox. 1.35 g/cm³

Aspect

Mat

Culoare

Vezi paleta de culori - 35 variante

Aplicare

Cu rola Dulux.

Straturi recomandate

1 sau 2 straturi.

Diluare

Nu se va dilua.

Uscare

2-4 ore - pentru un singur strat, la o temperatură de aprox. +20 C și o umiditate relativă de aprox. 50%; în condiții de ventilare bună: până la uscarea la suprafață - 2 ore; până la întinderea unui alt strat — 2-4 ore. Scăderea temperaturii și/sau creșterea umidității poate să prelungească timpul de uscare.

Revopsire

După 2-4 ore.

Consum

14 mp/l -1 strat neted, egal, pe o bază corespunzător pregătită.

Curățarea uneltelor

Se spală cu apă, imediat după utilizare.

Condiții de păstrare

În ambalaje închise ermetic, între temperaturi de 5 - 30°C, ferit de acțiunea razelor solare și de surse radiante de căldură.

Termen de valabilitate

48 de luni de la data fabricației, în condițiile de mai sus.

Norme particulare

Produs pe baza de apă. A se feri de îngheț!

Disponibil în ambalaje

recipiente de plastic de 2.5 litri sau 5 litri.

Mod de utilizare:

General

Suprafața trebuie să fie curată (fără praf, grăsimi, impurități) și uscată. Suprafețele pregătite se impregnează cu amorsa Dulux Grunt, se gletuiesc, urmând un nou strat de Dulux Grunt și se finisează cu 1 sau 2 straturi de vopsea Dulux Culorile Lumii, cu respectarea intervalului de revopsire. Pentru a obține efectul coloristic dorit se recomandă o primă vopsire cu Dulux Super Matt Plus, pentru aplicarea ulterioară a vopselei colorate pe un fond alb. Culoarea finală se va obține după uscarea perfectă a stratului de vopsea. Temperatura vopselei, a mediului ambiant și a stratului suport trebuie să fie peste 5°C.

Prima vopsire

Suprafețele uscate, degresate și curate se impregnează cu Dulux Grunt, se gletuiesc, urmând un nou strat de Dulux Grunt și după 16 ore se aplică 1 sau 2 straturi cu respectarea timpilor de uscare.

Recondiționare

Vopseala veche exfoliată/în curs de exfoliere, se îndepărtează prin șlefuire sau rașchetare. Eventualele defecte ale suprafeței se corectează cu chit, glet sau tencuială nouă unde este cazul, se impregnează cu Dulux Grunt apoi se procedează conform celor descrise mai sus.



Akzo Nobel Coatings SRL
Bd-ul Regiei, nr. 6D, Parter, Sector 6, Bucuresti
Tel 021 528 05 03/04/05; Fax 021 528 05 02
www.akzonobel.com

ATENȚIONARI: Indicațiile bazate pe experiența noastră se consideră cu caracter pur orientativ, și vor fi confirmate de aplicații practice; de aceea, înainte de a folosi produsul, cel care intenționează să-l folosească trebuie să stabilească el însuși dacă produsul este sau nu adecvat utilizării avute în vedere, și să-și asume întreaga responsabilitate ce poate deriva din folosirea lui.